




**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**



PROTOCOLLO	P/2025-000862 AC/rv
DEL	23-09-2025
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	Soggetti vari



Oggetto: verbale su offerta tecnica presentata relativo alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. a) e co. 7 del D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione della fornitura franco destino di nuovi press-containers ad accesso controllato per aree di conferimento di rifiuti urbani H24.

Identificativo Univoco Gara: 03052780248174 - ID di SINTEL = 206350169

CIG: B7FB76CF3F

IL sottoscritto RESPONSABILE DI SETTORE nonché Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl,

premessi:

- **richiamato** il Decreto a contrarre prot. P/2025-000762 AC/rv del 12.08.2025 a firma del Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl con il quale si è dato avvio alla procedura di aggiudicazione avente ad oggetto la fornitura franco destino di nuovi press-containers ad accesso controllato per aree di conferimento di rifiuti urbani H24;
- **richiamato** il proprio provvedimento di Determina delle ammissioni alla procedura di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali con nota del 22.09.2025, ID di Sintel: 207509730, con il quale si ammettono alla fase successiva le ditte KGN Srl e Scalvenzi Srl;
- **che** il sottoscritto RUP ha proceduto, per entrambi i concorrenti, all'apertura della Busta n. 2 contenente l'offerta tecnica;
- **che** il sottoscritto, dopo l'esame della documentazione dell'offerta tecnica (busta n. 2), ai sensi degli artt. 18 e 21 del Disciplinare di gara, ha espresso i seguenti giudizi:
A) – l'offerta tecnica presentata dalla ditta Scalvenzi Srl risulta carente rispetto alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 2 del Capitolato tecnico - d'oneri e in particolare:



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

a.1 – in base a quanto richiesto il sistema deve avere un impianto oleodinamico con le seguenti caratteristiche:

- Aggancio FASTER da $\frac{3}{4}$ " per collegamento dell'apertura del portellone posteriore con il mezzo di trasporto;
- Impianto oleodinamico rispondente alla norma tecnica UNI EN ISO 4413 del 2012, "Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti" per le parti applicabili;

dalla lettura dell'offerta tecnica non emerge la presenza / la rispondenza tecnica alle norme richieste.

a.2) - Nel capitolato tecnico / d'oneri, per il vano di carico è stata posta l'altezza massima di 1300 mm, che considerando il 2% di margine porta ad un massimo di 1326 mm. (capitolato pag.3);

nell'offerta tecnica il vano di carico è posto a 1335 mm, quindi oltre il limite predetto.

a.3) - Nel capitolato tecnico / d'oneri è stato indicato che il gruppo compattazione doveva essere rivestito in acciaio antiusura, TIPO HARDOX (pag.4 capitolato), mentre nell'offerta tecnica si evince che solo la pala è rivestita in Hardox.

a.4) - Non è specificato se il sistema riconosce le tessere sanitarie, bar code e qr code.

a.5) - Non è specificata la presenza di un sistema di backup su supporto amovibile.

a.6) - La gestione delle white list su PTF, a leggere a pagina 8 del fascicolo tecnico "*Il servizio upload della lista degli utenti abilitati al conferimento ed il download dei record di conferimento vengono forniti tramite FTP. A chi acquista il servizio viene fornito un indirizzo FTP da scrivere nel browser, e 2 User-Name abbinati ciascuno alla propria password*"; dal testo si evince che il servizio è acquistabile a parte quando invece deve rientrare nel pacchetto complessivo della fornitura.

a.7) - A pag. 7 del capitolato tecnico / d'oneri nella parte intitolata "Modalità di trasmissione e sicurezza dei dati" è riportato che "*La trasmissione dovrà avvenire tramite connessione Machine 2 Machine in modalità 3G/4G/LTE e, solo ove presente in modo esclusivo per il carrier, in modalità 2G/GPRS. Come anticipato, la comunicazione da e per l'Apparato dovrà avvenire in modalità sia push che pull, con protocollo di comunicazione sicuro, tale da*



**AGNO CHIAMPO
AMBIENTE**

garantire la riservatezza dei dati e la non manipolabilità delle informazioni. In particolare, l'interazione attraverso webservice dovrà prevedere l'autenticazione OAuth2. In particolare, dovrà essere possibile contatta invio/ricezione di semplici SMS (short message service) e dovrà invece essere prevista l'interazione diretta tramite interfaccia web responsive."

Di tutto ciò non si trova riscontro nell'offerta tecnica.

a.8) - A pag. 7 del capitolato tecnico / d'oneri nella parte intitolata "Componentistica per l'interazione con l'utenza" è previsto un monitor da 7" con un range di funzionamento tra i -20° e 50°. Il pannello dichiarato è un prodotto Kinko GL070E, cioè un pannello da PLC con un range di funzionamento tra i 0° ed i 50°, con il rischio concreto di blocco per temperature inferiori a 0°.

a.9) - A pag. 3 del capitolato tecnico / d'oneri nella parte intitolata "Dimensioni, ingombri esterni, materiali" è prescritto che "Il vano di carico, nonché tutta l'area di contenimento del materiale, deve essere a tenuta stagna, al fine di evitare fuoriuscita di percolati".

Dalla lettura dell'offerta tecnica si evince che: "Tenuta stagna: per rendere stagno il compattatore viene montata una vasca contenimento liquami completa di una portella in INOX sul fianco destro senso di marcia per effettuare lo scarico dei liquami e lavaggio, anche con compattatore carrato".

Non c'è nessun riferimento che il vano di carico sia stagno. A riprova di ciò, vi è la precisazione "Per rendere stagna la sezione container del compattatore viene montata una guarnizione alta mm 2000 dal pavimento cassone. Il portellone è dotato di un sistema di bloccaggio che utilizza i piani inclinati degli arpioni che costringono il portellone a serrare contro i montanti del cassone".

a.10) – La ditta Scalvenzi Srl non indica nulla in merito a:

- Protezione di steli e pistoni dal contatto dei rifiuti;
- Conformazione per evitare il ristagno dell'acqua piovana;
- Saldature a filo continuo su intelaiatura in acciaio;
- Luce utile di conferimento in altezza della bocca di carico compresa tra 600 mm e 1000, non è indicata;
- Lama dentata o spuntoni interni alla bocca di carico per contrastare il ritorno dei rifiuti;
- Supporti posti sotto la carrozzeria, lato presa di corrente (non visibili da posizione eretta) atti a sostenere il cavo di alimentazione fino a fondo pressa, al fine di evitare che possa arrecare inciampo.

B) – l’offerta tecnica presentata dalla ditta KGN Srl risulta sufficiente a dimostrare la congruità della propria offerta tecnica rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico – d’oneri di gara.

Da quanto sopra il sottoscritto esprime:

- il proprio nulla osta all’ammissione della sola ditta KGN Srl alla fase successiva della procedura corrispondente all’apertura dell’offerta economica, fatta salva e previa verifica positiva dei requisiti;
- l’esclusione della ditta Scalvenzi Srl dalla procedura in quanto il prodotto offerto non risulta conforme a diverse caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato tecnico – d’oneri di gara, così pure, in taluni casi, a carenze tecniche (non indicate).

Montecchio Maggiore, lì 23.09.2025

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

F.to il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Renato Virtoli

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



Firmato digitalmente da:

VIRTOLI RENATO

Firmato il 23/09/2025 13:07

Seriale Certificato: 4102220

Valido dal 18/12/2024 al 18/12/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA